

cbind, rbind

Unire vettori, matrici o dataframe per colonna (`cbind(...)`) o per riga (`rbind(...)`)

Vedi: [RDocumentation](#)

Esempi

cbind

```
vettore1 <- c(1, 5, 8, 9, 3)
vettore2 <- c("a", "a", "c", "d", "b")
cbind(vettore1, vettore2)
```

	vettore1	vettore2
[1,]	"1"	"a"
[2,]	"5"	"a"
[3,]	"8"	"c"
[4,]	"9"	"d"
[5,]	"3"	"b"

rbind

```
rbind(vettore1, vettore2)
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]
vettore1	"1"	"5"	"8"	"9"	"3"
vettore2	"a"	"a"	"c"	"d"	"b"

cbind con nomi

```
cbind("numeri" = vettore1, "lettere" = vettore2)
```

	numeri	lettere
[1,]	"1"	"a"
[2,]	"5"	"a"
[3,]	"8"	"c"
[4,]	"9"	"d"
[5,]	"3"	"b"

con dataframe

```
df <- data.frame(numeri = vettore1, lettere = vettore2)
cbind(df, numeri2 = vettore1*2)
```

	numeri	lettere	numeri2
1	1	a	2
2	5	a	10
3	8	c	16
4	9	d	18
5	3	b	6

Comandi

From:

<https://www.agnesevardanega.eu/wiki/> - **Ricerca Sociale con R**

Permanent link:

https://www.agnesevardanega.eu/wiki/r/comandi/cbind_rbind

Last update: **11/08/2025 14:35**

