

Importazione dei dati (Rcmdr)

Procedura

L'importazione dei dati può essere effettuata dal menu Dati / importa dati.

È possibile importare files nei formati

- Spss
- Minitab
- Stata
- Excel, Access, Dbase (opzione non disponibile quando si usa R 64bit)
- files di testo
- url

Il file dell'esempio è tratto da SLID del pacchetto car e può essere scaricato [qui \(da GitHub\)](#).

Una volta scelto il tipo di file (Excel), la procedura guidata di importazione chiederà di inserire il nome del set di dati:




Fig. 1: Assegnare un nome al nuovo dataset

Indicare il nome che si vuole attribuire al file importato, ovvero al nuovo **Dataset**. A questo punto verrà richiesto di scegliere il file da importare.

Se il file di Excel ha più di un foglio, sarà possibile selezionare il foglio che contiene i dati.


Nella finestra dell'output troveremo le seguenti righe di comando¹⁾:

```
MYSLID <-  
readXL("C:/.../MYSLID.xlsx",
```

```
rownames=FALSE, header=TRUE, na="NA", sheet="Foglio1",  
stringsAsFactors=TRUE)
```

Dopo l'importazione

Per utilizzare il file, selezionarlo - se non è già presente, come dovrebbe - nella finestra "set di dati".



eleziona dataset

Le **variabili categoriali** codificate attraverso etichette numeriche, verranno lette come **vettori** numerici, e dovranno essere trasformate in **fattori**.

Sarà possibile modificare i codici delle variabili categoriali, e ordinarle per trasformarle in fattori ordinati. (vedi: [Variabili e vettori in R](#); [trasformazioni di vettori](#)).

[RCommander](#), [Inserimento dei dati](#), [Excel](#), [Importazione](#)

¹⁾

Il nome del file sarà preceduto dal percorso

From:

<https://www.agnesevardanega.eu/wiki/> - **Ricerca Sociale con R**

Permanent link:

https://www.agnesevardanega.eu/wiki/r/rcommander/importazione_dati

Last update: **10/09/2025 06:43**

