

Installazione (Rcmdr)

Windows e Linux

Il modo più semplice per installare il [pacchetto Rcmdr](#) (RCommander), avendo una connessione Internet, è attraverso il menu di R: **Pacchetti → Installa pacchetti**.

In questo modo verrà però installato solo il singolo pacchetto e non anche gli eventuali pacchetti aggiuntivi dai quali Rcmdr dipende (alcuni pacchetti che pur essendo opzionali, sono previsti nel menu).

E' anche possibile — ed anzi preferibile — installare il pacchetto dalla linea di comando

```
install.packages("Rcmdr", dependencies=TRUE)
```

In qualunque modo lo si sia installato, nel momento in cui si va a “chiamare” il pacchetto per poter usufruire dell'interfaccia, ovvero con il comando:

```
library(Rcmdr)
```

se dovessero mancare alcuni dei pacchetti necessari, si aprirà una finestra di dialogo che consentirà — se si dispone di una connessione ad Internet — di scaricarli ed installarli automaticamente.

R Commander — come tutti gli altri pacchetti — può essere chiamato anche dal menu della console: **Pacchetti → Carica pacchetto**

Mac/OS

Queste istruzioni e i file associati riguardano Mac OS X 10.5 (Leopard), 10.6 (Snow Leopard), e 10.7 (Lion). Presuppongono che R sia già installato.

a) Verificare se il sistema a finestre X11 (X Windows) sia installato sul computer (come è probabilmente il caso, questo passo dovrebbe essere inutile per OS X Lion): Il file X11.app file dovrebbe apparire nella cartella Utility in Applicazioni. Se X11.app manca, è possibile installarlo dal disco di installazione di Mac OS X come segue:

- Inserire il disco di installazione del Mac OS X (se si dispone di due dischi sarà su “Install Disc 1”).
- Fare doppio clic su Optional Installs / Installazioni opzionali.
- Fare doppio clic su Optional Installs.mpkg, quindi fare clic su Continua e accettare il contratto di licenza.

- Fate clic sul triangolo accanto alle applicazioni, al fine di espandere l'elenco delle applicazioni.
- Check "X11", quindi fare clic su Continua e installa. Fare clic su Chiudi al termine dell'installazione.

b) Scaricare [TclTk-8.5.5-x11.dmg](#), che è il programma di installazione di Tcl / Tk per X Windows.

Installare Tcl / Tk per X Windows facendo doppio clic sul file scaricato TclTk-8.5.5-x11.dmg e quindi fare doppio clic sul file di installazione tcltk.pkg. Continuare con l'installazione.

c) installare RCmdr seguendo la procedura per Windows

(tradotto ed adattato da: <http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/installation-notes.html>)

[RCommander](#), [Installazione](#)

From:

<https://www.agnesevardanega.eu/wiki/> - **Ricerca Sociale con R**

Permanent link:

<https://www.agnesevardanega.eu/wiki/r/rcommander/installazione>

Last update: **11/08/2025 14:40**

