

# D di Somers (somers2)

Pacchetto [Hmisc](#).

La funzione **somers2** calcola il D di Somers per una variabile x ed una variabile dicotomica 0-1 y.

## Funzione

```
somers2(x, y, weights=NULL, normwt=FALSE, na.rm=TRUE)
```

## Parametri

|         |                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x       | variabile indipendente                                                                                       |
| y       | variabile dipendente dicotomica (1 - 0)                                                                      |
| weights | un vettore numerico contenente i pesi (di solito le frequenze)                                               |
| normwt  | se TRUE, la somma dei pesi sarà uguale al numero delle osservazioni valide (ponderazione normalizzata)       |
| na.rm   | se TRUE, i casi mancanti non verranno considerati nel computo (vedi <a href="#">Valori mancanti (in R)</a> ) |

[Comandi](#), [analisi bivariata](#)

From:

<https://www.agnesevardanega.eu/wiki/> - **Ricerca Sociale con R**

Permanent link:

[https://www.agnesevardanega.eu/wiki/r/test\\_statistici/somers2](https://www.agnesevardanega.eu/wiki/r/test_statistici/somers2)

Last update: **11/08/2025 14:40**

